

# ACS 3050 アパチャーカードスキャナ



## ※ Speed

読み込みのスピードアップのため PCI インターフェースで高速な読み込みと高速表示を提供します。  
豊富な入力モードで、少量から大量のカードまでスピーディーに自動入力出来ます。

## ※ Simple

イメージデータと一緒にパンチカードの識別情報を含んだログファイルを生成してジョブ管理が容易に行えます。  
識別コードの無いカードは読み取り時に識別情報を追加できます。



## ※ Smart

古くなって濃淡の劣化した原稿イメージでも、高解像度 CCD と最適化された画像処理により、高品位なファイリング データが得られますので、多種多様なスキャンニーズに柔軟に対応できます。

- ・鉛筆書きや CAD の細線図も忠実に再現します。
- ・フィルムの濃淡ムラを最適化する自動バックグラウンド補正機能。
- ・最大 400dpi の読み取り解像度。
- ・KIP プリンタとの組み合わせでスキャン to プリントが最適に行えます。



## ※ Support & Service

導入後のソフトウェアサポート及び保守サービスも完璧をきしています。

## ※ 主な仕様

読み取り方式	CCD ラインセンサー
読み取り会長	256 階調
出力データ	2 値
原 稿	35mm アパチャーカード A4 ~ A0 (ネガ / ポジ)
カードホッパー	250 カード (MAX)
カードリード	ホラリスコード (パンチカード)
倍 率	5.0 ~ 36 倍
読み取り解像度	100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi
読み取り速度	A1/200dpi 9 秒、 A1/400dpi 14 秒 A0/200dpi 11 秒 A0/400dpi 19 秒
出 力 先	スクリーン、ハードディスク、プリンタ
イメージフォーマット	TIFF-G4 (Tiled/Untiled/Strpped) CAL-G4

制御インターフェース	専用 PCI カード
電 源	100V AC 50/60Hz 100w
外 形 寸 法	715 (W) x 315 (D) x 415 (H) mm
重 量	31 Kg
オプション	イメージ回転プログラム
動 作 環 境	CPU : Pentium 4 2.8Ghz メモリー : 1 Gbyte 以上 O S : XP SP2 以上 ビデオカード : 64MB RAM 拡張スロット : PCI スロット 1 個以上 HDD : 500MByte 以上
表 示 機 能	1024x768 ピクセル ,15 インチ以上

価格およびサポートサービス体系、料金、その他詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。  
特殊作業（階段搬入・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますので予めご了承ください。

© 3050 は Oce 社の機番です、その他商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。©記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。  
また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。©記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。©詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。



### 《安全に関するご注意》

◎ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。  
◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

KIP の情報は、インターネットでご覧いただけます。 [www.kip-net.co.jp](http://www.kip-net.co.jp)

**KIP.** 株式会社 ケイアイピー

本 社 東京都大田区矢口 1 丁目 5 番 1 号 ☎ 03-3756-1100  
大 阪 支 店 大阪市中央区南新町 1 丁目 2 番 4 号 ☎ 06-6910-6105  
名古屋営業所 名古屋市千種区内山 3 丁目 2 9 番 1 0 号 ☎ 052-741-0015  
北関東営業所 栃木県小山市東城南 4 丁目 2 8 番 3 号 ☎ 0285-31-1172  
九州営業所 福岡市博多区博多駅東 1 丁目 1 4 番 3 号 ☎ 092-412-0911

◎お問い合わせ・ご用命は...