Twain Driver インストールマニュアル

- 1. インストール手順
- 1.1 CD-ROM ドライブにインストールディスクを挿入します。
- 1.2 ディスクの下記ディレクトリの"Setup.exe"をダブルクリックするとインストールが開始されます。

KipScan Japanese TwainDriverx.x.x (x.x.x U = V = V = V = V

1.3「次へ」をクリックします。



1.4 同意書を確認後、「はい」をクリックします。

同意書	×
以下の同意書をお読み下さい。	
同意書	A
ご注意 : このソフトウェアをご使用になる前に必ずすべての重要なデータ(コンピ ュータに接続されるフロッピーディスクやハードディスク等のメモリデバイ スの中のデータ)のパックアップを取ってください。 メモリデバイス中に保存されたデータが変更もしくは失われてもいっさい 責任を負いません。	
	-
・ 以上の同意書に同意されますか? 同意される場合は、「はい」を外っりして下さい。 セットアップを続けることができます。同意されない場合は、「いいえ」を外っりして下 い。セットアップ』は中断します。	đ
< 戻る(<u>B</u>) はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)	

1.5 OK をクリックすると、インストールが終了します。

情報	×
•	セットアップ完了しました。
	OK

~~~	じ		F
-----	---	--	---

## SCSI ボードのインストールに関しての注意事項

続いて、特定の SCSI ボードのインストールについての注意事項があります。

本スキャナーは PC にセットアップする SCSI ボードとして <u>ADAPTEC 社の AHA-2940</u>シリーズの動 作実績があります。

ただし、<u>PC のOS がNT 4.0</u>の場合は、SCSIボードに同梱されている <u>EZ-SCSI</u>というアプリケーショ ンをインストールされることをお願いいたします。

これをインストールしないと、Twain Driver が正しく起動しません。