

■ Starprint 3000 シリーズ 主な仕様

モデル		プロッタ	デジタル複合機		
		Starprint3000	Starprint3050Pro-e	Starprint3080Pro-e	Starprint3120Pro-e
機能		プロッタ・プリンタ	コピー、プロッタ・プリンタ、スキャナ(オプション)		
走査方式		—	原稿移動読み取り方式		
複写方式		LED+間接静電複写方式	LED+間接静電複写方式		
トナー		1成分	1成分		
スキャナメモリ		—	標準64MB(最大320MB)		
印字速度		120mm/sec(6.4枚/A1タテ、10枚/A2ヨコ・A3タテ、14枚/A4ヨコ)	120mm/sec(6.4枚/A1タテ、10枚/A2ヨコ・A3タテ、14枚/A4ヨコ)		
読み取り速度※1		—	50mm/sec	80mm/sec	120mm/sec
原稿サイズ		—	最大搬送：940mm×16,000mm/最小搬送：210mm×210mm		
複写サイズ		—	最大：610mm×6000mm/最小：210mm×210mm		
原稿種類		—	シート(厚さ：0.05mm～1.6mm)		
原稿基準位置		—	中央基準		
複写倍率		—	25%～400%(0.1刻み) 10プリセット可		
読み取りモード		—	文字、文字/写真、写真		
画像処理(コピー)		—	地肌除去(RTT)、ゴミ取り、シャープネス		
連続コピー		—	1～999		
給紙方式		2本ロール自動給紙	2本ロール自動給紙		
用紙種類		普通紙、トレーシング紙、フィルム	普通紙、トレーシング紙、フィルム		
ウォームアップタイム		7分以下	7分以下		
外部インターフェース		IF-8(KIPコピー専用)	SCSI-2※2、IF-8(KIPコピー専用)		
解像度	プリンタ部	400dpi×400dpi	400dpi×400dpi		
	スキャナ部	—	400dpi×400dpi(スキャン時：100～1600dpi/1dpi刻み)※3		
電源	プリンタ部	AC100V、20A	AC100V、20A		
	スキャナ部	—	AC100V、1.9A		
外形寸法	プリンタ部	(W)1010mm×(D)520mm×(H)930mm	(W)1010mm×(D)520mm×(H)930mm		
	スキャナ部	—	(W)1368mm×(D)489mm×(H)266mm		
質量	プリンタ部	130kg(トナー、用紙は除く)	130kg(トナー、用紙は除く)		
	スキャナ部	—	76kg		
コントローラー部					
最大出力長		6000mm	6000mm		
インターフェース		10BASE-T、100BASE-TX	10BASE-T、100BASE-TX		
プロトコル		TCP/IP(lpr,ftp)、NetBEUI、AppleTalk	TCP/IP(lpr,ftp)、NetBEUI、AppleTalk		
対応フォーマット		HP-GL、HP-GL/2、Calcomp906/907、PostScriptLevel2、TIFF、CALS、HP-RTL	HP-GL、HP-GL/2、Calcomp906/907、PostScriptLevel2、TIFF、CALS、HP-RTL		

※1 読み取り速度は、読み取り解像度、複写倍率により違いがあります。
 ※2 SCSI-2インターフェースを利用するときは、別途Scan to File Kitが必要となります。
 ワイドモノクロイメージスキャナとしてご利用いただけます。
 ※3 読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。

■ Starprint 3000 プロッタ・プリンタ

モデル名	内 容	価 格
Starprint 3000	Web対応コントローラ内蔵	2,480,000円
Starprint 3000 KIPCON II	外付けPCコントローラ(PC別売)	2,950,000円

■ Starprint 3050/3080/3120 Pro-e デジタル複合機

モデル名	内 容	価 格
Starprint 3050 Pro-e	プリント120mm/sec、スキャナ:50mm/sec、コントローラ内蔵	3,200,000円
Starprint 3080 Pro-e	プリント120mm/sec、スキャナ:80mm/sec、コントローラ内蔵	3,400,000円
Starprint 3120 Pro-e	プリント120mm/sec、スキャナ:120mm/sec、コントローラ内蔵	3,800,000円

■ 据付調整費

モデル名	内 容	価 格
Starprint 3000/KIPCON II	営業拠点より100km圏内※1	100,000円
Starprint 3050/3080/3120 Pro-e	営業拠点より100km圏内※1	150,000円
KIP500 ファンフォルダ	営業拠点より100km圏内※1	20,000円

※1 当社営業拠点より100kmを超える地域は、別途搬入運搬費を申し受けます。
 特殊搬入が必要な場合は、別途費用(実費)を申し受けます。

■ オプション

製品名	内 容	価 格
Scan to File Kit	Scan Client(読み込みソフト)、 TWAINドライバ、他	220,000円
KIP Image Processor	4点補正、歪み補正などが可能な エディタソフト	98,000円
KIP500 ファンフォルダ	自動ジャバラ折り機	680,000円
KIP500運搬費	プリンタと同時の場合、無料	50,000円
スキャナ専用メモリ	128MB単位で増設	50,000円

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは…

KIP®

株式会社 ケイアイピー

本 社 〒146-0093 東京都大田区矢口1丁目5番1号 ☎03-3756-1100(代)
 大 阪 支 店 〒540-0024 大阪市中央区南新町1丁目2番4号 ☎06-6910-6105(代)
 名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中種区内山3丁目29番10号 ☎052-741-0015(代)
 北関東営業所 〒323-0829 栃木県小山市東城南4丁目28番3号 ☎0285-31-1172(代)
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目14番3号 ☎092-412-0911(代)

URL <http://www.kip-net.co.jp>
 ES164200202105RY

<http://www.kip-net.co.jp>



KIP



3000

Starprint
3000

S E R I E S
flexible digital print system

A1サイズ高速プロッタ・プリンタ 120mm/sec (6.4枚/分A1・タテ)

KIPCON Manager

Starprint 3000の操作、管理、状態監視が可能なWebサーバーソフトを標準搭載していますので標準的なWebブラウザからプリンタの管理ができます。紙詰まり、用紙切れ、トナー無しといったエラー状態や、用紙サイズ、種類などの詳細状況を表示します。

Accounting

何時、誰が、何枚印刷した等のプリントアカウント情報を記録することができます。表計算ソフトなどに取り込みやすい形式のデータで保存することもできます。各部門の出力管理に効果を発揮します。

Filter / LPR

スプールフォルダ毎に出力部数、サイズ、データのフォーマットなどを16個設定できます。データファイルを指定のスプールフォルダにドラッグアンドドロップするだけで、目的のサイズ、枚数を出力することができます。同様にLPRポートも16個設定できます。

Printer Driver

Windows®95/98/2000、Windows NT®4.0対応のプリンタドライバを標準添付、Windowsアプリケーションからも大判サイズプリント環境を実現します。AutoCAD® ADI/HDIドライバー、PPDファイルも標準添付しています。

Print Client

Windows®95/98/2000、Windows NT®4.0対応のJOBセットプリントコントロールソフトウェアを標準添付。TIFFファイルやプロットファイルの一括出力指示が簡単に行えます。スタンプ文字や日付などの印字もできます。

Toner Cartridge

カートリッジ方式を採用していますので、トナー補給もカートリッジを交換するだけの簡単操作です。手や衣服を汚すことなく交換できます。

2 ROLL

2段ロール給紙方式を採用していますので、用途に応じた用紙サイズと紙質の違う用紙を混在させてセットすることもできます。用紙サイズや紙質の切り替えは、サイズセレクト操作で簡単に行えます。JISサイズ、インチサイズに対応しています。

Scan (Option)

Starprint 3120 Pro-eシリーズに搭載のスキナは、高速かつ高品質なイメージデータを作成できますので、ラスタ編集ソフトウェア、ラスタ/ベクトルコンバージョンソフト、イメージデータベースなどに容易に受け渡すことができます。

Interface/TWAIN

入力インターフェイスにSCSI-2をサポートしたことで、ラスタCADシステム等からも、TWAINドライバを経由し、直接イメージデータを取り込むことが可能となりました。

High quality image

KIPリアルタイムスレッシュホルディング機能によりシャープで地肌除去されたイメージデータが保証されます。また、作成したイメージデータのベクトルへのコンバージョン効率を飛躍的に高めました。地図の複雑な等高線や、地積図などの細線をシャープに再現することはもちろん歪み、のび縮みがほとんどないので、土木測量、縦断面図などの土木建設用データとしても利用できます。これらの高品質なイメージデータは、CALSシステム(建設CALS、電力CALS、etc...)の要求にも応えられます。

高画質・高機能デジタルコピー

連続複写速度: 6.4枚/分 A1
連続複写枚数: 1~999枚
最大原稿幅: 940mm
最大複写幅: 610mm
最大複写長: 6m
解像度: 400 dpi
ズーム: 25%~400%

シャープネス

細かい文字や細線を鮮鋭にコピーすることができます。鉛筆で裏書きされたマイラー原稿などコントラストの弱い線を強調することができます。

地肌除去 (RTT)

原稿によっては、新聞紙のように不要な地肌があります。“地肌除去”の機能を使用することで、このような原稿も地肌の無い綺麗なコピーをとることができます。“地肌除去”機能と自動濃度を設定するだけで簡単にコピーができます。

ゴミ取り

原稿をスキャンする際にある程度独立した点がある場合、ゴミ取り機能はこの独立した点を不要な画像として除去します。青焼きなどをコピーする場合特に有効な機能の一つです。

豊富なコピー機能

- ✓ JOBセットコピー
- ✓ シャープネス
- ✓ 地肌除去
- ✓ ゴミ取り
- ✓ 3つの読み取りモード
 - 文字、文字/写真、写真
- ✓ サンプルコピー
- ✓ 再コピー
- ✓ 先端、後端の余白機能
- ✓ ミラー機能 (裏図)
- ✓ ネガ (白黒反転)
- ✓ 日付スタンプ
- ✓ センタリング、シフト
- ✓ 自動変倍
- ✓ 自動用紙選択
- ✓ ワイドズーム
 - 25%~400%、0.1%刻み
- ✓ プリセットズーム
- ✓ 縦横独立変倍
- ✓ モードメモリ
 - 最大10セットメモリ

自動変倍/自動用紙

自動変倍は、挿入した原稿幅を検知して選択されたロール紙に応じた倍率に自動的に変更します。また、原稿サイズと指定した倍率に応じたロール紙を自動的に選択する、自動用紙機能もあります。これらの機能を使用することで、ミスコピーを極力削減することができます。

サンプルコピー

コントラストのない原稿などをコピーするとき、先端の210mmをテストコピーすることで、画質の確認ができます。無駄なミスコピーを軽減することができます。

TIFF, CALS, HP-RTL
HP-GL, HP-GL/2
Calcomp 906/907
PostScript Level 2

