



KIPFOLD 2800

Wide Format Document Folding System



Folding System Designed for
**KIP 700C/900C Series &
KIP 70G Series Print Systems**



**KIPプリンター/複合機にオンライン接続。
多様な折りスタイルを簡単コントロール。**

COMPATIBLE KIP MODELS

KIPFOLD 2800連動折り機をKIPプリンターに接続することで、コピー、プリント業務の効率アップが図れます。:



700C Series

KIP 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795

900C Series

KIP 970 | 980 | 990



70G Series

KIP 7170G | 75G | 79G

KIPFOLD 2800 - 主な仕様	
対応 KIP プリントシステム	KIP 7170G / 75G シリーズ / 79G シリーズ KIP 700C シリーズ (2 ロールモデルを除く) KIP 900C シリーズ
折り速度	接続プリンターに対応
最大用紙幅	914mm (36")
折りスタイル	JPN 210P, JPN 210x294P, JPN 297P, JPN 210x297F JPN X FOLD A, JPN X FOLD B, DIN COMP, DIN REG
最大折り長さ	標準 : 6m、オプション : 無制限 (途中に折りなしエリア有)
最大クロス折り	2.5m
ポケットサイズ	クロス折り : 210mm - 310mm (1mm 単位) ファン折り : 180mm - 310mm (1mm 単位)
綴じ代	0 - 50mm (1mm 単位)
大きさ	1,837mm (W) x 1,634mm (D) x 1,227mm (H)
質量	285 Kg
電源	100V、15 A



KIPFOLD 2800 折りスタイル

	A3 (297x420 mm)	A2 (420x594 mm)	A1 (594x841 mm)	A0 (841x1189 mm)	長尺 2.5m - 6m
JPN 210P					
JPN 210x297P					
JPN 297P					
JPN 210x297F					
JPN X FOLD A					
JPN X FOLD B					

◎社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎本折り機の保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の製造終了後 7 年間且つ販売終了後 5 年間です。(補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。◎カタログに使用した画像は一部ハメコミです。



安全にお使いいただくために

◎ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

製品に関する情報のご案内

KIP グループ情報



<http://www.kiphq.co.jp/>

KIP 製品情報

<http://www.kipjapan.com/>



KIP カスタマーサポート

03-3756-1101

株式会社ケイアイピー

KIP 製品の修理、消耗品のご注文に関するお問い合わせはこちらへ

KIP 製品に関するお問い合わせ

03-3756-1100

桂川電機株式会社 国内営業本部

KIP 製品のご購入、販売に関するお問い合わせはこちらへ



桂川電機株式会社 国内営業本部
株式会社ケイアイピー